



## Isospray weiss

Isolier- und Absperrgrund für innen und aussen, weiß pigmentiert

**Anwendungsbereich:** Zur schnellen Isolierung von Wasserrändern, Nikotin, Teer, Ruß, Rauchflecken, Asphalt, Karbolineum, Bitumen und Farbstiften. Einsetzbar auf vielen kritischen Untergründen, wie mineralische Untergründe, Holzwerkstoffe und Styropor.

**Eigenschaften:** Universelles Isolier- und Absperrmittel für innen und aussen, auch auf Styropor, Holzwerkstoffen und Pappe einsetzbar; schnelle Trocknungszeit = schnell überstreichbar; extrem hohe Isolierwirkung; für Innen- und Außenbereich; aromatenfrei

**Technische Daten:** Rohstoffbasis: Zubereitung auf Basis von Kunstharzen, org. Lösemittel und Pigmenten

Ansatzverhältnis: unverdünnt

Verbrauch: 400 ml für 2-3 m<sup>2</sup>

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. (Hierzu empfehlen wir Geiger SE-1 Anlauger). Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren. Das Material sollte bevorzugt gespritzt oder gewalzt werden. Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit muss die Untergrund- sowie Lufttemperatur mind. 8°C und max. 30°C betragen. Es müssen 1-2 Sprühgänge erfolgen um die optimale Isolierwirkung zu erreichen. Nach einer Trocknungszeit von 60 – 90 Minuten kann das Material überstrichen werden (Ausnahme mit 2K- Materialien).

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Geiger Pinselreiniger reinigen.

**Kennzeichnung:** Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerfähigkeit:** Kühl, dunkel und trocken lagern.

**Sonstiges:** Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Generell ist an einer unauffälligen Stelle die Isolierwirkung zu überprüfen.

**Gebindegrößen:** Spraydose à 400 ml