



## Film protecteur de papiers peints

### Film protecteur hydrofuge et anti-salissures

Champ d'application :	Comme revêtement sans dissolvant il est très bien approprié à la protection pour tous les papiers peints, les peintures murales et les pierres naturelles. Le produit s'utilise uniquement en intérieur. Après l'application du film protecteur, tous les papiers peints et les colorants en dispersion sont lavables et résistants à l'abrasion. Le film protecteur de papiers peints confère une finition matte après le séchage. L'activité respiratoire est légèrement altérée.
Propriétés :	Taux de brillance : mat ; pas de jaunissement (insensible à la lumière)
Données techniques :	Composants de base : résines polymères solubles à l'eau, émulsion de cire.  Proportion de mélange : non dilué  Rendement : 200 ml/m <sup>2</sup>
Traitement :	S'assurer que le support est sec, solide et exempt de graisse. La température minimale du support doit être 8°C. Appliquer le film protecteur de papiers peints en deux étapes, avec 100 ml à chaque étape de travail, en utilisant un rouleau en laine d'agneau, une brosse large ou un pulvérisateur Airless.  Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.
Etiquetage :	Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.
Stockage :	A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec
Divers :	Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation.  Tester la tolérance au produit sur un endroit peu visible.
Conditionnement :	Bouteille de 250 ml Bouteille de 500 ml Bouteille de 1 000 ml