



Sverniciatore in pasta e rimuovi velature SE-2

Per rimuovere facilmente vecchi strati di vernice, rivestimenti e velature

Campo d'impiego: Rimuove vecchi strati di vernice e rivestimenti (vernici a base di resine sintetiche, vernici a olio, vernici acriliche, materiali a due componenti diluibili in acqua ecc.) da supporti resistenti ai solventi quali legno, intonaci, metalli, calcestruzzo ecc.

Adatto anche alla rimozione di velature (soprattutto velature sottili).
Una sola applicazione può rimuovere più strati.
Non coprire con pellicole durante il tempo di posa.

Proprietà: Breve tempo di posa
Pastoso, quindi applicabile senza problemi anche su superfici verticali
Non è necessario il risciacquo
Adatto anche alla rimozione di velature sottili
Biodegradabile
Non è necessario coprire le superfici

Dati tecnici: Materie prime di base: preparato a base di svariati solventi, addensanti

Rapporto di diluizione: applicare senza diluire

Consumo: 350 - 450 ml/m²

Applicazione: Prima dell'uso mescolare bene lo sverniciatore in pasta SE-2, quindi applicarne uno spessore di 3-5 mm con un pennello o una spatola sulla superficie asciutta e far agire per almeno 10 minuti. Il tempo di posa varia a seconda del tipo di vernice e rivestimento nonché del numero di strati da asportare (da 10 minuti a 3 ore). Rimuovere lo sverniciatore in pasta SE-2 con la spatola e smaltirlo conformemente alle norme previste. I residui essiccati dello sverniciatore possono essere asportati con una spazzola. Strofinare la superficie con un panno morbido. La superficie ripulita a fondo può essere rivestita immediatamente senza necessità di risciacquo. In linea di massima si consiglia di effettuare una prova su un punto non visibile per verificarne la compatibilità.

Subito dopo l'uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro con acqua.

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.

Altre informazioni: Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.

Esempio: se applicato la sera su una superficie con più strati di vernice, il mattino seguente lo sverniciatore in pasta può essere asportato completamente, insieme ai vecchi strati di vernice, per mezzo di una spatola o di una spazzola.

Geiger Chemie GmbH
Jahnstraße 46
78234 Engen
www.geiger-chemie.de

Telefono (07733) 99 31-0
Fax (07733) 99 31- 30
e-mail: info@geiger-chemie.de



Confezioni: Secchio da 700 ml
 Secchio da 2,5 l
 Secchio da 5 l