



ISOL Sel isolant

Pour l'intérieur, spécifiquement pour le plâtre au gypse

Champ d'application :	Isolation spécialement pour les plâtres sur murs et plafonds d'intérieur. Le produit s'applique pour le redressement en cas des taches d'eau, de nicotine, de fumée. Il a des propriétés absorbantes d'humidité et également un effet préventif contre l'efflorescence. Les surfaces bien isolées ont moins besoin de peinture. Pas de tassement de la colle à tapisser.
Propriétés :	Le produit isole et confère une couche d'apprêt Spécifiquement pour l'enduit plâtre / placoplâtre
Données techniques :	Composant de sulfate d'aluminium base : Proportion de mélange : 100 g pour 500 ml d'eau Rendement : 100 ml/m ²
Traitement :	Effectuez un nettoyage approfondi des surfaces, enlevez le crépi non adhérent et laissez sécher les taches existantes. Dissoudre 100 g Isol Sel isolant dans 500 ml d'eau. Appliquez la solution à la brosse ou au rouleau en laine d'agneau. Après le séchage, éliminez le sel restant à la brosse ou à l'eau pure. Laissez sécher la surface encore une fois avant de commencer les autres étapes de travail. Protégez les surfaces non résistantes aux acides (par exemple verre, marbre, émail, métal et les plantes, etc.) contre les éclaboussures, et lavez-les immédiatement à l'eau claire, le cas échéant. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.
Étiquetage :	Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.
Stockage :	A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec
Divers :	Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation. Tester la tolérance au produit sur un endroit peu visible.
Conditionnement :	Boîte pliante de 200 g Boîte pliante de 500 g Seau en plastique de 5 kg