



Sale isolante ISOL

per interni, specifico per intonaci a gesso

Campo d'impiego: Isolamento specifico per intonaci a gesso su pareti e soffitti di interni. Per il risanamento da macchie di acqua, nicotina e fuliggine, impermeabile all'umidità, previene i rigonfiamenti dell'intonaco. Le superfici ben isolate necessitano di minori quantità di colore. Nessun cedimento di colle per tappezzeria.

Proprietà: Isolante, fondo
Specifico per intonaci a gesso/lastre in cartongesso

Dati tecnici: Materie prime di base: solfato di alluminio

Rapporto di diluizione: 100 g per 500 ml di acqua

Consumo: 100 ml/m²

Applicazione: Pulire a fondo le superfici, rimuovere l'intonaco non fisso, far asciugare eventuali macchie presenti. Disciogliere 100 g di sale isolante Isol in 500 ml d'acqua e applicare con una spazzola o un rullo in pelo d'agnello. Dopo l'asciugatura rimuovere con una spazzola o risciacquare con acqua pulita eventuali residui di sale. Dopo un'ulteriore fase di asciugatura è possibile procedere con i trattamenti successivi.

Proteggere dagli spruzzi le superfici non resistenti agli acidi (ad es. vetro, marmo, smalto, metallo, piante ecc.); eventualmente risciacquare immediatamente con acqua.

Subito dopo l'uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro con acqua.

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.

Altre informazioni: Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.

In genere si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto su un punto non visibile.

Confezioni: Scatola pieghevole da 200 g
Scatola pieghevole da 500 g
Secchio in plastica da 5 kg