



Concentré de nettoyant industriel

Nettoyant spécial industrie et ateliers

Champ d'application : Dissout les graisses, les huiles et les fortes salissures, par exemple sur les sols d'atelier, des machines ou leurs pièces, des installations sanitaires ou des planchers. Les sols gras sont antidérapants immédiatement après le séchage.

Propriétés : Dégraissant, fortement nettoyant ; non caustique

Données techniques : Composants Solution aqueuse et alcaline des tensioactifs anioniques et non anioniques, du phosphate et des auxiliaires

Proportion de mélange : selon le degré de salissure : 1:1 jusqu'à 1:20

Rendement : 100 à 120 ml/m²

Traitement : Diluez le produit à l'eau 1:1 à 1:20 en fonction du degré de salissure. Vaporisez le produit sur la salissure ou appliquez à l'éponge ou au blaireau. Rincez à l'eau claire après un temps d'action de 5 à 10 mn.

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.

Étiquetage : Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.

Stockage : A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec.

Divers : Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation.

Peut être utilisé aussi pour nettoyer sols dans les halles de machines.

Conditionnement : Bouteille de 1 000 ml
Bidon de 5 l
Bidon de 10 l