



Décolleur de papiers peints ingrains

Décollage aisé des papiers peints ingrains et des papiers peints difficiles à enlever

Champ d'application :	Enlève facilement tous les papiers peints ingrains (aussi ceux à couches de peintures multiples), sans l'emploi du cylindre à pointes, du papier émeri etc. Décolle aussi les papiers peints difficiles à enlever, tels que des papiers peints textiles ou du papier peint en vinyle.
Propriétés :	Décolle les papiers peints ingrains sans emploi du cylindre à pointes, même ceux à couches de peinture multiples = temps d'application bien plus court. Force maximale de décollement grâce aux additifs spéciaux. Aucun écoulement sur le papier S'applique à la buse d'arrosage de jardins.
Données techniques :	Composants de base: solution aqueuse des tensioactifs et de l'alcool Proportion de mélange : 250 ml pour 5 à 6 litres d'eau Rendement : 100 ml de décolleur papier peint ingrains pour 20 à 25 m ²
Traitement :	Mélangez 250 ml du Décolleur de papiers peints ingrains à 5 à 6 litres d'eau chaude. Pour les autres papiers peints, prenez 10 litres d'eau chaude. Utilisez la brosse à plafond, une éponge, ou la buse d'arrosage jardin, appliquez le produit généreusement dans le sens de la pose. Laissez agir environ 15 mn et renouvelez l'application si besoin est. Ensuite retirez les papiers peints, lé par lé. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.
Étiquetage :	Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.
Stockage :	A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec
Divers :	Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation Utilisez de l'eau chaude pour augmenter l'effet. En cas de papiers peints hydrofuges, utilisez un cylindre à pointes pour les rendre rugueux avant l'application du liquide.
Conditionnement :	Bouteille de 250 ml Bouteille de 500 ml Bouteille de 1 000 ml Bidon de 5 l Bidon de 10 l