



Rimuovi silicone

per rimuovere il silicone dalle fughe

Campo d'impiego: Adatto soprattutto per bagni, cucine, finestre (infissi), piastrelle ecc. giunti di espansione. Il Rimuovi silicone consente di rimuovere senza problemi residui di silicone da vetro, ceramica, metalli e varie plastiche, ad es. vasche da bagno e box doccia in materiale plastico.

Proprietà: Breve tempo di posa
Pastoso, quindi applicabile senza problemi anche su superfici verticali. Disponibile in tubetto, quindi richiudibile in modo semplice e in qualsiasi momento

Dati tecnici: Materie prime di base: miscela di solventi ed emulsionanti

Rapporto di diluizione: applicare senza diluire

Consumo: 50 - 60 ml/m²

Applicazione: Rimuovere il grosso di vecchie fughe e collanti in silicone utilizzando un coltello affilato. Successivamente applicare il Rimuovi silicone per min. 1 mm di spessore sui residui di silicone e far agire almeno 1 ora (o più in base al tipo di silicone), asportare con una spatola, quindi pulire accuratamente. Pulire bene e strofinare a secco i fianchi e/o le superfici delle fughe trattate con il prodotto SE-1 Anlauger Geiger. (Eventuali residui del Rimuovi silicone possono danneggiare il silicone in caso di una nuova sigillatura).

Subito dopo l'uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro con acqua.

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.

Altre informazioni: Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.

Il prodotto può compromettere i materiali sensibili agli acidi, ad es. marmo, pietre naturali lucidate, componenti in metallo zincato o cromato e alcune materie plastiche speciali come la poliammide. L'impiego su superfici assorbenti può intensificarne il colore. In linea di massima si raccomanda di testare il prodotto su un punto non visibile.

Confezioni: Tubetto da 200 ml