



Dissolvant Graffiti pâteux

Enlève gribouillages et graffitis indésirables

Champ d'application : Le Dissolvant Graffiti pâteux infiltre les vernis en aérosol, la peinture, et des crayons feutres sur tous les supports solvant-résistants (métal, verre, bois, carrelage, béton non peint, clinker, pierres naturelles et artificielles). Il enlève ainsi tous les gribouillages et les graffitis indésirables. En cas de surfaces peintes ou vernies, le fond peut également se décoller. En cas de supports non solvant-résistants, tester tout d'abord la tolérance au produit.

Protéger les surfaces nettoyées avec Geiger Anti Graffiti Finish ou Geiger Vernis protecteur Anti Graffiti.

Propriétés : Biodégradable;
Courte durée d'action;
Un seul produit pour tous les supports, pour tous les problèmes;
Adapté aux produits Anti Graffiti Finish et Vernis protecteur;

Données techniques : Composants solvants, tensioactifs non anioniques et cationiques de base :

Proportion de mélange : non dilué

Rendement : selon la composition du graffiti 120 à 500 ml/m²

Traitement : Bien agiter le seau avant utilisation pour mélanger le contenu. La température du support à traiter doit être située entre 10°C et 30°C, le support doit être sec. Appliquer le Dissolvant Graffiti pâteux avec une spatule ou un pinceau de 1-2 mm d'épaisseur et laissez agir 2 à 5 minutes (par température de 25°C ou plus, 1 à 3 mm). Appliquez sans pression à la brosse en perlon en un film égal. Ramassez les graffitis dissous avec un chiffon doux ou avec une brosse (sans pression) et rincez à l'eau. Renouvelez la procédure en cas de fort encrassement (Attention : Le support doit être sec !). Le temps d'action s'élève à 1 à 2 minutes pour les surfaces vernies ou peintes couleurs en dispersion, ou celles traitées à l'Anti-Graffiti Finish/ Vernis protecteur.
Avant d'appliquer le produit, mouiller les surfaces en-dessous ou maintenir un chiffon doux sous les graffitis, pour empêcher les souillures par le produit et les résidus de traitement. Rincez les surfaces avec Geiger Concentré de nettoyage façades.

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.

Étiquetage : Des informations supplémentaires sont disponibles dans la fiche technique de sécurité CE.

Stockage : Le produit doit être conservé au frais, dans un endroit sombre et sec.



Divers : Lisez toujours les étiquettes et les informations sur le produit avant l'utilisation.

Tester la tolérance au produit sur un endroit peu visible. Veillez à une bonne ventilation sur les lieux de travail.

Conditionnement : Seau de 900 ml
Seau de 2,5 L
Seau de 5 L