



Rimuovi muffa H2O2

Triplice combinazione di agenti contro la formazione di muffa e batteri negli ambienti interni ed esterni degli edifici, ad es. su pavimenti nei locali sanitari e su fondi minerali quali mattoni, calcestruzzo, intonaco, facciate e pietre tombali o su legno e tappezzeria.

Campo d'impiego: Elimina la muffa, soprattutto lo strato di colore verde o grigio e i batteri, da facciate di edifici, tetti, steccati in legno, muratura, locali sanitari (fughe di piastrelle) e simili.

Proprietà: Ricetta altamente efficace a base di perossido di idrogeno con effetto fungicida e lievemente schiarente*. Sostituisce svariati detergenti specifici per pietre tombali, fughe ecc.
-Odore decisamente discreto
-Effetto schiumogeno a dimostrazione della reazione con la muffa
*non paragonabile all'effetto schiarente del prodotto contenente cloro n. 09 Stop alla muffa.

Dati tecnici: Materie prime di base: ricetta a base di perossido di idrogeno

Rapporto di diluizione: applicare senza diluire

Consumo: 80 - 100 ml/m²

Applicazione: Le superfici da trattare devono essere asciutte e a temperatura ambiente. Non asportare prima il rivestimento, per evitare una diffusione delle spore della muffa. Spruzzare sulla superficie da trattare a circa 15-20 cm di distanza dalla superficie da trattare, quindi far agire per 30-60 minuti.
(Effetto schiumogeno a dimostrazione della reazione con la muffa).
Successivamente pulire con un panno umido. In caso di formazione ostinata, ripetere l'applicazione ed eventualmente far agire durante la notte.
Per eliminare le spore della muffa sulla base, si consiglia l'impiego della soluzione antimuffa n. 17. Per una protezione duratura delle superfici, è possibile utilizzare lo Stop - inibitore superconcentrato n. 10.

Incompatibilità a mero titolo esemplificativo:

- Rischio di corrosione in caso di materiali ferrosi non legati o debolmente legati
- Non impiegare su superfici sensibili agli acidi come calcare, marmo e ardesia

- Rischio di sbiancamento su fondi organici, colori e tessuti
- In caso di azione prolungata danni strutturali su legno e tessuti

Subito dopo l'uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro con acqua.

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.

Altre informazioni: Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.



In genere si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto su un punto non visibile.

Utilizzare con cautela i biocidi. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.

N. BauA (Istituto Federale Tedesco per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro) N-91976

Confezioni:

Flacone spray da 250 ml
Flacone spray da 500 ml
Flacone spray da 1.000 ml
Tanica da 5 l
Tanica da 10 l