



## Anti Graffiti Reiniger To Go

Das Reinigungsmittel dient zur Entfernung von Farbschmierereien und ungewollten Graffiti-Malereien

**Anwendungsbereich:** Das Reinigungsmittel Anti Graffiti unterwandert auf allen lösemittelfesten Untergründen (wie z.B. Metall, Glas, Holz, Fliesen, nicht gestrichener Beton, Klinker und Natursteinen sowie Kunststeinen) Sprühlacke, Farben und Filzstifte und dient damit zur Entfernung von Farbschmierereien und ungewollten Graffiti-Malereien. Bei gestrichenen oder lackierten Flächen kann der Untergrund mit an gelöst werden. Bei nichtlösemittelfesten Untergründen ist die Verträglichkeit zu überprüfen.

Es empfiehlt sich die gereinigten Flächen mit Anti Graffiti Finish oder Anti Graffiti Schutzlack zu schützen.

**Eigenschaften:** **biologisch abbaubar**  
kurze Einwirkzeit  
nur ein Produkt für alle Untergründe und Problemfälle  
eingetragen in der Bast-Liste  
Abgestimmt auf Anti Graffiti Finish und Schutzlack  
Geprüft durch FMPA BW

**Technische Daten:** Rohstoffbasis: Zubereitung aus Lösemitteln, nichtionischen und kationischen Tensiden

Ansatzverhältnis: unverdünnt

Verbrauch: je nach Graffitizusammensetzung 120 - 500 ml/m<sup>2</sup>

**Verarbeitung:** Die Temperatur des zu behandelnden Untergrundes sollte nicht unter 10°C bzw. über 30°C betragen und trocken sein. Anti Graffiti Reiniger aufsprühen und 2- 5 Minuten einwirken lassen (bei Temperaturen über 25°C 1-3 Minuten). Mit einer Perlonbürste ohne Druck gleichmäßig verreiben. Gelöste Schmierereien mit einem weichen Tuch aufnehmen oder mit einer Bürste (ohne Druck) und Wasser nachwaschen. Bei starker Verunreinigung Vorgang wiederholen (Achtung Untergrund hierfür muss trocken sein). Bei mit Dispersionfarben gestrichenen oder lackierten Flächen oder mit Anti Graffiti Finish/ Schutzlack behandelten Flächen beträgt die Einwirkzeit 1-2 Minuten. Es empfiehlt sich vor dem Einsprühen die darunterliegenden Flächen zu nassen oder unterhalb der Farbschmiererei ein weiches Tuch halten, damit die Reinigungsflüssigkeit bzw. gelösten Farbschichten diese nicht beschmutzen. Hier-nach die gereinigten Flächen mit Geiger Fassadenreiniger nachwaschen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

**Kennzeichnung:** Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt

**Lagerfähigkeit:** Kühl, dunkel und trocken lagern

**Sonstiges:** Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



---

Generell ist an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit zu überprüfen. Für genügend Belüftung sorgen.

Gebindegrößen:           Sprühflasche à 250 ml