

SCHEDA DI SICUREZZA

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

- 1.1. Identificatore del prodotto:
GEIGER Isolierweiss HS
- 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Prodotto verniciante per uso professionale/utilizzatori privati, vedere foglio istruzioni tecniche per la descrizione dettagliata
Restrizione raccomandata dell'applicazione: Impiego da parte di persone qualificate.
- 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:
GEIGER Chemie GmbH
Jahnstrasse 46, D 78234 Engen
CAP 1349, D 78230 Engen
Tel.: 07733/9931-0
Fax: 07733/9931-30
- 1.3.1. Persona responsabile: Signor Jürgen Geiger
E-Mail: info@geiger-chemie.de
- 1.4. *Numero telefonico di emergenza: **Numero telefonico di emergenza:**
Servizio di consultazione per sintomi da avvelenamento (Centro antiveneni di Berlino)
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin
- Numero telefonico di chiamata urgente per la Germania:**
+49 30 19240- Consulto in tedesco e inglese

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela:
Classificazione secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP):
Flam. Liq. 2



Frase H:
H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Frase P:
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 – Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P210 – Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.
P233 – Tenere il recipiente ben chiuso.
P303 + P361 + P353 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P370 + P378 - In caso di incendio: estinguere con schiuma.
P403 + P235 – Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi.

Classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE:



Frasi R:

R11 - Facilmente infiammabile.

2.2. Elementi dell'etichetta:

Sostanze pericolose: -



Frasi H:

H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Frasi P:

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 – Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P210 – Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.

P233 – Tenere il recipiente ben chiuso.

P303 + P361 + P353 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

P370 + P378 - In caso di incendio: estinguere con schiuma.

P403 + P235 – Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi.

2.3. Altri pericoli:

Nessun altro rischio specifico conosciuto per l'uomo o l'ambiente.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze:

Non applicabile.

3.2. Miscela:

Denominazione	Numero CAS	Numero UE	REACH nr. di reg.	Conz. (%)	Classificazione				
					67/548/CEE		CLP		
					Simb. per.	Frasi R	Pitt.per.	Classe di rischio	Frasi H
Etanolo	64-17-5	200-578-6	-	riserv.	F	11	GHS02 Pericolo	Flam. Liq. 2	H225

Testo completo delle frasi R e H: vedere Sezione 16.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso:

Informazioni generali: in tutti i casi di dubbio oppure se sono presenti die sintomi consultare un medico. Mai somministrare qualcosa per via orale a una persona che ha perso i sensi o se si manifestano crampi. In caso di svenimento collocarsi un una posizione laterale stabile e chiamare un medico.

INGESTIONE:

Misure:

- Non indurre il vomito.

- Consultare immediatamente il medico.

INALAZIONE:

Misure:

- Dopo l'inalazione di vapori o prodotti della decomposizione, trasportare le persone all'aria aperta.
- Tenere le vittime al caldo e tranquille.
- In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale

CONTATTO CON LA PELLE:

Misure:

- Lavare subito abbondantemente con acqua e sapone.
- NON occorre ALCUN solvente o diluente.
- Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminati.
- In caso di irritazione permanente della pelle, consultare un medico.

CONTATTO CON GLI OCCHI:

Misure:

- In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto
- Lavare subito abbondantemente con acqua per almeno sciacquare per 15 minuti, anche sotto le palpebre.
- Consultare un medico.

4.2. **Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:**

Nessuna informazione.

4.3. **Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:**

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. **Mezzi di estinzione:**

5.1.1. Mezzi di estinzione idonei:

Adattare all'ambiente: CO₂, polvere o acqua nebulizzata.

Estinguere gli incendi più gravi con un getto di acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcol.

5.1.2. Mezzi di estinzione non idonei:

Forte getto d'acqua.

5.2. **Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:**

Combustibile. Il prodotto non è esplosivo. Tuttavia, può formarsi una miscela esplosiva di sostanza/aria.

5.3. **Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:**

In caso di incendio, se necessario, indossare un respiratore autonomo.

Le acque contaminate di spegnimento devono essere smaltite secondo le normative locali.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. **Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:**

6.1.1. Per chi non interviene direttamente:

Tenere lontano le persone senza protezioni. Sul luogo dell'incidente può rimanere soltanto il personale qualificato che conosce con precisione le procedure necessarie e che indossa i mezzi adeguati di protezione personale.

6.1.2. Per chi interviene direttamente:

Durante la manipolazione osservare le prescrizioni generali per la movimentazione dei prodotti chimici.

Rimuovere tutte le fonti di calore.

Assicurare una ventilazione adeguata.

Per le misure di protezione vedi sezione 7 e 8.

Evitare di respirare i vapori.

6.2. **Precauzioni ambientali:**

Evitare che grandi quantità di prodotto penetrino nelle fognature, nei corsi d'acqua o nei terreni.

6.3. **Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Contenere e assorbire il materiale fuoriuscito con materiale assorbente non infiammabile (p. es., sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e metterlo in contenitori per lo smaltimento, in conformità alle norme di legge.

Pulire accuratamente le superfici sporche.

Smaltire il materiale contaminato come rifiuto secondo sezione 13.

6.4. **Riferimenti ad altre sezioni:**

Per ulteriori informazioni vedi sezione 7 e 8.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. **Precauzioni per la manipolazione sicura:**

È obbligatorio rispettare le norme igieniche generali.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non respirare vapori e le sostanze nebulizzate.

Non fumare, bere e mangiare durante la lavorazione.

Per ulteriori informazioni vedi sezione 8.

Misure tecniche:

Assicurare una buona aerazione dei locali.

Evitare la formazione di vapori di solventi infiammabili o esplosivi nell'aria e il superamento dei limiti di esposizione professionale.

Indicazioni in caso d'incendio ed esplosione:

I vapori possono formare insieme all'aria una miscela esplosiva.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

Misure tecniche, immagazzinamento

Stoccare dentro ai contenitori originali ben chiusi e opportunamente etichettati.

Chiudere con cura i contenitori aperti e stocarli in verticale, per evitare qualsiasi fuoriuscita.

Proteggere da gelo, calore e raggi solari.

Tenere lontano da sostanze combustibili.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Tenere lontano da ossidanti e materiali molto acidi o alcalinici.

Classe di stoccaggio (VCI - Germania): 3 Liquidi infiammabili.

Materiali incompatibili: Ossidanti, acidi, zinco e acciaio.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: non sono richiesti provvedimenti particolari.

7.3. Usi finali specifici:

Prodotto verniciante per uso professionale/utilizzatori privati.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo:

Limiti di esposizione:

ACGIH	TWA ADOTTATI		STEL/C ADOTTATI		EFETTI CRITICI
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Etanolo (CAS: 64-17-5)	10	40	15	60	irrt

DNEL:		Via d' esposizione	Frequenza d' esposizione	Note
Operaio	Utente			
n.d.	n.d.	dermica	termine breve (acuta) lungo termine (ripetute)	n.d.
n.d.	n.d.	inalazione	termine breve (acuta) lungo termine (ripetute)	n.d.
n.d.	n.d.	orale	termine breve (acuta) lungo termine (ripetute)	n.d.

PNEC:			Frequenza d' esposizione	Note
Acqua	Suolo	Aria		
n.d.	n.d.	n.d.	termine breve (unico) lungo termine (ripetute)	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	termine breve (unico) lungo termine (ripetute)	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	termine breve (unico) lungo termine (ripetute)	n.d.

8.2. Controlli dell'esposizione:

Nel caso di sostanza pericolosa non regolamentata da valori limite, il lavoratore è obbligato a diminuire la misura dell'esposizione al livello minimo previsto dalle conoscenze scientifiche e tecniche, al livello cioè in cui secondo le conoscenze scientifiche la sostanza non ha effetti nocivi per la salute.

8.2.1 Controlli tecnici idonei:

Assicurare una ventilazione adeguata. Questo è possibile mediante aspirazione locale o scarico generale.

Se tale azione risulta insufficiente a mantenere la concentrazione di vapori di solvente sotto ai limiti di esposizione professionale, occorre indossare un respiratore idoneo.

Misure di protezione e di igiene:

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Togliersi di dosso gli indumenti e le protezioni per le mani e sciacquare/lavare anche l'interno, prima di riutilizzarli.

Durante i periodi di riposo o dopo il lavoro lavare le mani.

Non respirare i vapori/aerosoli.

Evitare il contatto con pelle occhi e indumenti.

Durante l'utilizzo, non consumare cibi e bevande, né fumare.

8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale:

1. Protezioni per occhi/volto: usare appositi occhiali di protezione a chiusura ermetica.

2. Protezione della pelle:

- a. Protezione delle mani: Protezione preventiva della pelle. Protezioni per le mani resistenti ai solventi. La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto da 1 materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei

guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego. I guanti protettivi devono rispettare le specifiche della direttiva EC 89/686/EEC e lo standard EN374. Protezione per le mani in gomma nitrilica, con spessore di almeno 0,4 mm, o equivalente. Dopo l'utilizzo di protezioni per le mani, usare detergenti per la pelle e prodotti cosmetici.

b. Altre: indumenti da lavoro con maniche lunghe. Dopo il contatto, lavare accuratamente la superficie cutanea.

3. Protezione respiratoria: Se la concentrazione di solvente supera i limiti d'esposizione professionale, occorre indossare un respiratore idoneo a tale scopo. L'apparecchio respiratorio è necessario in luoghi di lavoro non sufficientemente ventilati e per applicazioni a spruzzo. Dispositivo con filtro per gas EN 141 Tipo A (per gas/vapori organici con punto di ebollizione >65°C)

4. Pericoli termici: non ci sono dati disponibili.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale:

Evitare che grandi quantità di prodotto penetrino nelle fognature, nei corsi d'acqua o nei terreni.

In caso di inquinamento dell'ambiente acquatico o delle fognature, informare le autorità competenti.

Le prescrizioni che si leggono nella Sezione 8 si riferiscono ad attività svolte con competenza, in circostanze normali, e all'uso prescritto del prodotto. Qualora il lavoro venga svolto in condizioni straordinarie, rivolgersi ad un esperto per informarsi delle mansioni e dei mezzi protettivi necessari.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Parametro:	Metodo d'analisi	Note
1. Aspetto	Liquido incolore	
2. Odore:	come solvente/ diluente	
3. Soglia olfattiva:	n.d.	
4. Valore pH:	n.d.	
5. Punto di fusione/punto di congelamento:	n.d.	
6. Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	> 35 °C	
7. Punto di infiammabilità:	< 21 °C	
8. Tasso di evaporazione:	n.d.	
9. Infiammabilità:	n.d.	
10. Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività:	inferiore: 0,6 vol. % superiore: 15 vol. %	
11. Tensione di vapore:	n.d.	
12. Densità relativa:	n.d.	
13. Solubilità:	n.d.	
14. Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	n.d.	
15. Temperatura di autoaccensione:	non applicabile	
16. Temperatura di decomposizione:	n.d.	
17. Viscosità,:	n.d.	
18. Proprietà esplosive.:	non applicabile	
19. Proprietà ossidanti.:	non applicabile	

9.2. Altre informazioni:

Densità apparente: non applicabile

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività:

Reagisce con ossidanti potenti, acidi e basi potenti.

10.2. Stabilità chimica:

Stabile a normali condizioni di stoccaggio e manipolazione.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose:

I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare:

Nessuna, con un uso secondo le norme.

10.5. Materiali incompatibili:

Acidi e basi forti, forti agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno, con uno stoccaggio secondo le disposizioni.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici:

Tossicità acuta: non ci sono dati disponibili.

Corrosione/irritazione cutanea: non ci sono dati disponibili.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: non ci sono dati disponibili.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/pelle: nessun effetto sensibilizzante noto.

Mutagenicità delle cellule germinali: non testato.

- Cancerogenicità: non testato.
Tossicità riproduttiva: non testato.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola: non testato.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta: non testato.
Pericolo in caso di aspirazione: non ci sono dati disponibili.
- 11.1.1. Per le sostanze soggette all'obbligo di registrazione, brevi sintesi delle informazioni sul test:
Nessuna informazione.
- 11.1.2. Proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose:
Nessuna informazione.
- 13.1.3. Proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti:
Ingestione, inalazione, contatto con pelle e occhi.
- 13.1.4. Smaltimento delle acque reflue:
Con concentrazioni elevate è possibile un'irritazione delle mucose, un effetto anestetico ed anche la pregiudicazione del tempo di reazione e del senso di coordinamento.
In caso di inalazione di concentrazioni di vapore elevate possono subentrare emicranie, vertigini, nausea ecc.
In caso di contatto con il prodotto sussiste pericolo di assorbimento cutaneo ed anche di irritazione della pelle e delle mucose.
Possibile effetto irritante per gli occhi
- 11.1.5. Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine:
Nessuna informazione.
- 11.1.6. Effetti interattivi:
Nessuna informazione.
- 11.1.7. Assenza di dati specifici:
Nessuna informazione.
- 11.1.8. Altre informazioni:
Nessuna informazione.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- 12.1. Tossicità:
Con manipolazione e uso conformi, non si prevedono problemi di natura ecologica.
- 12.2. Persistenza e degradabilità:
Nessuna informazione.
- 12.3. Potenziale di bioaccumulo:
Nessun bioaccumulo.
- 12.4. Mobilità nel suolo:
Nessuna informazione.
- 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB:
Nessuna informazione.
- 12.6. Altri effetti avversi:
Non gettare nelle acque di superficie o nelle fognature.
Classe di pericolosità: 1 – Contaminante lieve dell'acqua. (Secondo la classificazione VwVws)

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti:
Smaltimento secondo le normative locali.
- 13.1.1. Prodotto:
Nel corso dello smaltimento del prodotto, dei suoi residui e della sua confezione si dovranno rispettare le normative nazionali e locali.
L'utilizzatore è responsabile della corretta codifica e indicazione dei rifiuti accumulati.
Codice dei rifiuti
08 01 11* - pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
* Rifiuti pericolosi.
- 13.1.2. Imballaggio:
Gli imballaggi senza residui vengono riutilizzati attraverso i sistemi di smaltimento.
- 13.1.3. Le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti
Non ci sono dati disponibili.
- 13.1.4. Lo smaltimento le acque reflue:
Non ci sono dati disponibili.
- 13.1.5. Eventuali precauzioni particolari a seconda dell'alternativa di trattamento dei rifiuti raccomandata:
Nessuna informazione.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:

- 14.1. Numero ONU:
1263
- 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

PITTURE

- 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:
3
Codice di restrizione in galleria: D/E
Limiti quantitativi: Ogni imballaggio interno da 5 l, secondo LQ7
- 14.4. Gruppo d'imballaggio:
III.
- 14.5. Pericoli per l'ambiente:
Nessuna etichettatura.
- 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori:
Vedi Sezione 6-8.
- 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC:
La consegna viene effettuata esclusivamente in appositi imballi consentiti in materia di legislazioni sui trasporti.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

- 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:
REGOLAMENTO 1907/2006 (CE) N.DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
- REGOLAMENTO (CE) N. 790/2009 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- DIRETTIVA 1999/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
- REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- 15.2. Valutazione della sicurezza chimica: la miscela non è stata sottoposta ad alcuna valutazione sulla sicurezza.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI:

Informazioni su revisioni: n.d.

DNEL: Derived No Effect Level (livello derivato senza effetto). PNEC: Predicted No Effect Concentration (prevedibile concentrazione priva di effetti). Effetti CMR: cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione. PBT - persistente, bioaccumulabile, tossica. vPvB - molto persistenti, molto bioaccumulabili.n.d.: non determinato. n.a.: non applicabile.

Fonti dei dati: I dati dei componenti pericolosi sono stati desunti dall'ultima versione vigente delle relative schede di sicurezza del fornitore primario.

Testo completo delle frasi R presenti ai punti 2 e 3 della scheda di sicurezza:
R11 - Facilmente infiammabile.

Testo completo delle frasi H presenti ai punti 2 e 3 della scheda di sicurezza:
H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Formazione istruzioni: n.d.

La presente scheda di sicurezza è stata redatta in base alla documentazione messa a disposizione dal produttore/fornitore ed è conforme ai regolamenti attinenti. Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti nella scheda di sicurezza sono forniti in buona fede, ottenuti da fonti attendibili e ritenuti essere veritieri e corretti alla data d'emissione; tuttavia non rappresentano la completezza delle informazioni. La SDS deve essere utilizzata solo come guida per la manipolazione del prodotto; nel corso della manipolazione e dell'impiego del prodotto potrebbero sorgere o essere richieste altre considerazioni. Si avvertono gli utilizzatori a determinare l'adeguatezza e l'applicabilità delle informazioni di cui sopra alle proprie circostanze e finalità particolari e assumersi tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. È responsabilità dell'utilizzatore rispettare pienamente le normative locali, nazionali ed internazionali che regolano l'uso di questo prodotto.

Scheda di sicurezza riveduta e corretta in data: 31.07.2014

*variazione rispetto alla versione precedente.

