



Bianco isolante HS

Fondo isolante e coprente per ambienti interni ed esterni, di colore bianco

- Campo d'impiego:** Per isolare rapidamente macchie di umidità, nicotina, catrame, fuliggine, fumo, asfalto, carbolineum, bitume e pennarelli. Utilizzabile su diversi supporti critici quali fondi minerali, compensati e polistirolo.
- Proprietà:** Fondo isolante e coprente universale per ambienti interni ed esterni, utilizzabile anche su polistirolo, compensati e cartone.
Tempi rapidi di asciugatura = sovraverniciabile entro tempi brevi
Potere isolante altamente efficace
Per ambienti interni ed esterni
Privo di aromi
- Dati tecnici:** Materie prime preparato a base di resine sintetiche, solventi e pigmenti di base: organici
- Rapporto di diluizione: applicare senza diluire
- Consumo: 1 litro per 5-7 m²
- Applicazione:** Il fondo deve essere asciutto, pulito e pronto per un nuovo rivestimento (a tale scopo si consiglia l'uso dell'Anlauger SE-1 Geiger). Prima del trattamento, mescolare bene il prodotto. Il prodotto va applicato preferibilmente a spruzzo o con un rullo. Per tutto il tempo di lavorazione ed essiccazione la temperatura del fondo e dell'aria deve essere compresa tra min. 8°C e max. 30°C. Per ottenere un isolamento ottimale sono consigliate 1-2 mani. Dopo una fase di essiccazione di 60-90 minuti, è possibile sovraverniciare il fondo (eccetto i fondi a due componenti).
- Subito dopo l'uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro con il Detergente per pennelli Geiger.
- Etichettatura:** Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE.
- Conservazione:** Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.
- Altre informazioni:** Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.
- In genere si consiglia di verificare il potere isolante del prodotto su un punto non visibile.
- Non mescolare o modificare il colore con altri colori.
- Per la tecnica a spruzzo (airless), dimensioni ugello 421,521 e pressione max. 200 bar.
- Confezioni:** Barattolo da 375 ml
Barattolo da 750 ml
Barattolo da 2,5 l