Geiger Chemie GmbH
Jahnstraße 46
78234 Engen
www.geiger-chemie.de

Telefon (07733) 99 31-0
Fax (07733) 99 31- 30
eMail: info@geiger-chemie.de

Isospray blanc

Couche d'isolation et stop fond, pour l'intérieur et l'extérieur, avec pigments blancs

Champ d'application :	Pour l'isolation rapide des traces d'eau, de nicotine, de goudron, de suie, de fumée, d'asphalte, de carbolineum, de bitume et des crayons de couleur. Le produit s'applique aussi sur beaucoup de surfaces difficiles, telles que les surfaces minérales, les matières à bois et le polystyrène.
Propriétés :	Moyen universel d'isolation et stop fond pour l'intérieur et l'extérieur, également utilisable sur les matières à bois, de polystyrène et sur carton ; Temps de séchage très court = recouvrable après peu de temps ; Fort effet d'isolation ; Pour l'intérieur et l'extérieur ; Sans aromates.
Données techniques :	Composants : Préparation à base de résines artificielles, solvants De base organiques et pigments Proportion du mélange: non dilué Rendement : 400 ml pour 2-3 m²
Traitement :	Le support doit être propre, sec et solide. (Afin d'obtenir ce résultat, nous recommandons d'utiliser Geiger SE-1 Lessive en poudre). Bien remuer le produit avant le traitement. Nous recommandons d'appliquer le produit au pistolet ou au rouleau. Pendant l'application, maintenir la température ambiante et du support entre 8°C et 30°C. Appliquez 1 à 2 couches au pistolet afin d'obtenir l'effet d'isolation optimal. Après un séchage de 60 à 90 minutes, le produit peut être recouvert (à l'exception du produit 2K). Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.
Etiquetage :	Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.
Stockage :	À conserver au frais, dans un endroit sombre et sec.
Divers :	Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation. Testez la tolérance au produit sur un endroit peu visible.
Conditionnement :	Bombe aérosol de 400 ml