



Geiger Chemie GmbH

Jahnstrasse 46 - 78234 Engen
 Telefon (07733) 99 31-0 - Fax (07733) 99 31-30
 E-Mail: info@geiger-chemie.de

Nr. 24 Anti Graffity Finish

Ausschreibungstext

Geiger Anti Graffity Finish auf gestrichenen Flächen wie Fassaden-, Beton-, Putzuntergründe und Vollwärmeschutz

Pos.		Einzelpreis pro m ²	Gesamtpreis
01	Untergrundvorbehandlung		
01.01	Mit Geiger Fassadenreiniger (1:5 verdünnt) Flächen reinigen und mit klarem Wasser nachwaschen. Material: ca. 20 ml / m² á € / Liter Lohn: 1,5 min / m² á € / min Gesamtfläche: m ² á		
02	Geiger Anti Graffity Finish Auftrag Die zu behandelnde Fläche muss trocken und staubfrei sein. Die Untergrundtemperatur sollte zwischen 8 und max 30 Grad/C betragen. Nur bei trockenem Wetter beschichten. Verarbeitungsrichtlinien laut Herstellerangaben sind einzuhalten.		
02.01	Fläche 5 x mit Geiger Anti Graffity Finish beschichten. Zwischentrocknung muss erfolgen (Trocknung bis Film klar aufgetrocknet ist). Material kann im Spritzverfahren (Airless kleinste Düse, geringer Druck) oder mit Lammfellwalze auftragen werden. Gesamtauftragsmenge: 600 ml / m² á € / Liter Lohn: 5 x 2,5 min / Beschichtungsgang Gesamt: 12,5 min / m² á € / min Gesamtfläche: m ² á		
	Gesamtangebotspreis		