

## **Geiger Chemie GmbH**

Jahnstrasse 46 - 78234 Engen Telefon (07733) 99 31-0 - Fax (07733) 99 31-30 E-Mail: info@geiger-chemie.de

## Nr. 27 Anti Graffity Schutzlack Nr. 32 Anti Graffity 2K matt

## **Ausschreibungstext**

## Anti Graffity Schutzlack + 2K matt auf Mauerwerk (Klinker, Ziegel, Sandstein)

Pos.		Einzelpreis	Gesamtpreis
2.4		pro m²	
01	Untergrundvorbehandlung		
01.01	Zuerst auf die zu behandelnde Fläche Geiger-Zementschleierferner auftragen und 10 Minuten einwirken lassen.  Danach Fläche mit klarem Wasser ohne Druck abwaschen Material: ca. 100 ml / m² á € / Liter Lohn: 1,5 min / m² á € / min Gesamtfläche: m² á		
01.02	Mit Fassadenreiniger (1:3 verdünnt) diese Flächen neutralisieren und mit klarem Wasser ohne Druck nachwaschen.  Material: ca. 34 ml / m² á € / Liter  Lohn: 1,5 min / m² á € / min  Gesamtfläche: m² á		
02	Anti Graffity Schutzlack Auftrag		
	Die zu behandelnde Fläche muß trocken, staub- und fettfrei sein. Die Untergrundtemperatur sollte zwischen 5 und max. 30 Grad/C betragen. Nur bei trockenem Wetter beschichten. Verarbeitungsrichtlinien laut Herstellerangaben sind einzuhalten		
02.01	Fläche 2 x mit Anti Graffity Schutzlack beschichten. Zwischentrocknung muß erfolgen (Trocknung bis Film klar aufgetrocknet ist). Anti Graffity Schutzlack sollte bevorzugt gespritzt (auch Airless) oder gewalzt (Karakul/Mohärlackier- walze) werden.		
	Gesamtauftragsmenge: 200 - 250 ml / m² á    € / Liter Lohn: 2 x 2 min / Beschichtungsgang Gesamt: 4 min / m²       á     € / min		
	Gesamtfläche: m² έ		
	Gesamtangebotspreis		