Geiger Chemie GmbH

Jahnstrasse 46 - 78234 Engen
Telefon (07733) 99 31-0 - Fax (07733) 99 31-30
E-Mail: info@geiger-chemie.de

Nr. 27 Anti Graffity Schutzlack
Nr. 32 Anti Graffity 2K matt

Ausschreibungstext

Geiger Anti Graffity Schutzlack + 2K matt auf nichtsaugenden Untergründen wie lackierte Flächen, Bleche, Zinkbleche, Kunststoff, polierte Steine, geflieste Flächen usw.

Pos.		Einzelpreis pro m²	Gesamtpreis
01	**Untergrundvorbehandlung** Untergrund zuerst sorgfältig entfetten und reinigen.		
01.01	Mit Geiger Fassadenreiniger oder SE-1 Anlauger Flächen reinigen und mit warmem Wasser (Dampfstrahler) nach-waschen. **Material: ca. 20 ml / m² á € / Liter** **Lohn: 1,5 min / m² á € / min** **Gesamtfläche: m² á**		
01.02	Mit Haftprimer S beschichten. Um Haftung auf kritischem Untergrund zu gewähleisten. (nicht zwingend bei lackierten Untergründen) **Material: ca. 100 ml /m² á € / Liter** **Lohn: 2 min /m² á € / min** **Gesamtfläche: m² á**		
02	**Geiger Anti Graffity Schutzlack Auftrag** Die zu behandelnde Fläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Untergrundtemperatur sollte zwischen 5 und max. 30 Grad/C betragen. Nur bei trockenem Wetter beschichten. Verarbeitungsrichtlinien laut Herstellerangaben sind einzuhalten.		
02.01	Fläche 2 x mit Geiger Anti Graffity Schutzlack beschichten. Zwischentrocknung muss erfolgen (Trocknung bis Film klar aufgetrocknet ist). Anti Graffity Schutzlack sollte bevorzugt gespritzt (auch Airless) oder gewalzt (Karakul/Mohairlackier-walze) werden. **Gesamtauftragsmenge: 200 ml / m² á € / Liter** **Lohn: 2 x 2 min / Beschichtungsgang** **Gesamt: 4 min / m² á € / min** **Gesamtfläche: m² á**		
	Gesamtangebotspreis		